Información técnica

Altura de la plataforma: 9.75 m / 32 ft.
Ancho de la máquina : 1.22 m / 4 ft.

Maquinarias - Plataformas

Elevador eléctrico de tijera

Robustos, confiables y versatiles.

La robustez de la Serie RS hace que estos elevadores de tijera sean extremadamente confiables. La Serie RS opera en cuatro mangueras, lo cual reduce significativamente los posibles puntos de fugas. La protección pasiva contra baches no tiene piezas móviles, lo cual reduce las llamadas de servicio y los costos de mantenimiento, para un menor costo de propiedad. Ideal para mantenimiento de edificios, así como para construcción comercial, la Serie RS tiene el valor que usted necesita sin sacrificar la calidad y el rendimiento.

Innovación y Ventajas

Mayor tiempo de funcionamiento
La propulsión eléctrica directa suministra ciclos de servicio líderes en la industria, similares a los de la serie ES.

Bajo Costo
La protección pasiva contra los baches elimina todas las piezas móviles del sistema de protecció contra los baches lo que reduce la necesidad de reparaciones o reemplazo.

Acceso fácil
El acceso al área de almacenamiento de la batería es fácil y no es necesario sacar ningún cajón.

25% de capacidad en pendientes
Ambos modelos tienen la capacidad de cargar y atravesar pendientes de hasta 25% sin resistencia.

Pantalla MDI incorporada
El indicador digital multifunción simplifica la evaluación de la batería y el diagnóstico de fallas.

Extremadamente móvil
Los inovadores controles del operador, parecidos a los de la Serie ES y el radio de giro cerrado proporcionan facilidad de uso y movilidad en el sitio de trabajo.

Avda Eusebio Ayala 5190 esq Madame Lynch, Asunción Paraguay
Teléfono: (+595) 21 509 872 / paraguay@atenko.com.py / www.atenko.com.py